



Émetteur impulsions reed switch pour compteurs d'eau à jet unique CD/SJ ONE et SJ PLUS, à jet multiple DS TRP et volumétriques MVM

- Fournit un nombre d'impulsions proportionnel au volume écoulé
- Facteur impulsions :
 - CD/SJ ONE, DS TRP : 1 impulsion tous les 1/10/100/1000 L
 - SJ PLUS : 1 impulsion/10 L
 - MVM : 1 impulsion tous les 0,25/1/10 L
- Peut être installé dans un second temps sur des compteurs pré-équipés
- Facilité d'installation et de remplacement
- N'influence pas les performances du compteur
- Adapté au télérelevé, dosages, etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Contact reed switch encapsulé dans de la résine
- Indice de protection : IP68 – IP67 (pour SJ PLUS)
- Caractéristiques électriques: 24 Vca/Vcc, 0,1 A
- Longueur câble : standard 1 m
- Température de service :
 - 10 °C ÷ +50 °C (MVM - DS TRP)
 - 10 °C ÷ +90 °C (CD/SJ ONE – SJ PLUS)
- Température de stockage : -20 °C ÷ +70 °C

VERSIONS



Reed switch circulaire pour
CD/SJ ONE et DS TRP



Reed switch pour SJ PLUS



Reed switch pour MVM

Pour plus de détails sur l'installation, consulter la notice d'instructions.