

48250092

Module de communication RS485 Modbus pour DIRIS-30/41/ATyS



Points forts

- Flexible
- Modulable

Caractéristiques générales

- Sorties impulsions.
- Communication MODBUS.
- Communication PROFIBUS DP.
- Sorties analogiques.
- 2 entrées / 2 sorties.
- Mémoire.
- Communication Ethernet.
- Communication Ethernet + passerelle RS485 MODBUS.
- Entrées températures.

Accès à la documentation associée



<https://www.socomec.fr/fr/reference/48250092>

Modules additionnels offrant à l'utilisateur une flexibilité appréciable durant toute la durée de vie du produit. Des modules de communication et d'entrée/sorties numériques ou analogiques additionnels peuvent venir compléter les fonctionnalités des centrales de mesure DIRIS A.

Caractéristiques techniques

Type	Module de communication optionnel Modbus RS485
------	--

ETIM - Caractéristiques techniques

Type d'accessoire	Autre
-------------------	-------

Impact environnemental

Empreinte carbone - Total du cycle de vie [kg CO ₂ eq.]	80
Empreinte carbone - Fabrication [A1-A3] [kg CO ₂ eq.]	7
Scénario d'utilisation	9 ans / Mix européen

Classification

UNSPSC	83101808
Classe ETIM	EC002295
IGCC	6042

Commerce

Date d'effet	2000-05-01
Code cycle de vie	40
Pays d'origine	HU

Logistique

GTIN/EAN	3596031230297
Code douane	8517620000
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg]	0.13
Longueur de l'unité d'emballage [m]	0.025
Largeur de l'unité d'emballage [m]	0.08
Profondeur de l'unité d'emballage [m]	0.12

Compteur-energie.com

commercial@compteur-energie.com

+33 (0)3 60 80 00 10