

Lave-linge

Réf. : LFVQ372W



Les plus produits

Classe A Avec le meilleur niveau de classe énergétique du marché, cet appareil vous permet de réduire votre consommation d'énergie tout en vous garantissant une qualité de lavage parfaite.

Programme antibactérien vapeur Combinée à un cycle de lavage, l'action de la vapeur au plus profond du linge permet de renforcer l'hygiène et évite la présence de mauvaises odeurs.

Rapide 45 minutes Ce programme de lavage rapide à 40°C apporte fraîcheur et propreté à une charge moyenne de linge normalement sale.

GÉNÉRAL

Marque	VEDETTE
Référence commerciale	LFVQ372W
Code EAN	3660767994959
Code douanier	84501190

CARACTÉRISTIQUES

Couleur	Blanc
Couleur habillage hublot	Blanc
Type d'installation	Pose libre
Capacité (kg)	7
Vitesse d'essorage max. (tr/min)	1200
Matériau tambour	Inox
Volume tambour (L)	45,5
Type de moteur	Induction
Capacité variable automatique	Oui
Recirculation de l'eau	Non
Boîte à produits	3 compartiments
Diamètre du hublot (cm)	31
Angle d'ouverture (°C)	180
Ouverture de la porte	Droite
Connectivité	Non

PERFORMANCES

Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation pondérée x 100 cycles (kW/h)	44
Durée du programme ECO 40-60 en pleine charge (min)	208
Consommation pondérée eau - Programme ECO 40-60 (L/cycle)	45
Classe efficacité essorage	C
Emission bruit acoustique (dB (A))	76
Classe émission de bruit en essorage	B

PROGRAMMATION

Type d'électronique	Digits
Départ différé (H)	24
Fin différée (H)	Non
Affichage du temps restant (H)	Oui
Nombre de programmes	16
Noms des programmes	20°C - Charge mélangée - Coton - Délicat - Eco 40-60 - Essorage - Express - Favori - Hygiène 65 °C - Laine - Petite charge - Rapide 60 min - Rinçage / Essorage - Sport - Synthétiques - Taches difficiles
Fonctions	
Options	Départ différé - Prélavage - Rinçage+ - Nettoyage machine

SÉCURITÉ

Sécurité hydraulique	Anti-débordement
Système anti-balourd	Oui
Sécurité enfants	Oui

Lave-linge

Réf. : LFVQ372W

INSTALLATION	
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	850X595X400
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	885X655X500
Poids brut (kg)	63.0
Poids net (kg)	60
Top amovible	Non
Hauteur sans le top (mm)	
Pieds réglables	Oui
Puissance maxi (W)	2000
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Fusible (A)	10
Type de prise	Europe
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)	
Alimentation eau chaude	Non

FABRICATION	
Pays d'origine	Chine
Disponibilité des pièces détachées (ans)	15
Indice de durabilité	8,5
N°. d'enregistrement	1782558
URL EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1782558

Indice de **durabilité**



Fiabilité ——— Réparabilité
 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE