

Réfrigérateur à usage Intensif 1 porte vitrée / 1 compartiment

ADN 203/1 S BP



- Éclairage intérieur LED
- Pieds réglables pour faciliter l'installation et l'utilisation
- Porte double vitrage, réversible. Cadre en aluminium. Poignée intégrée verticale.
- Bandeau de commande externe



1 poignée métallique verticale



Gris semi-mat
NCS S 6000-H

Code commercial	ADN 203/1 S BP
Code 12NC	859991714200
Code EAN	8690842989087

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Capacité nette (L)	320
Capacité brute (L)	350
Type de porte	1 porte double vitrage
Température ambiante externe	+16 à +32°C
Température de fonctionnement	+0 à +10°C
Niveau de bruit (dBa)	43
Technologie	Froid brassé
Gaz réfrigérant	R600a
Matériau mousse isolante	Cyclopentane
Classe énergétique	D
Certifications	ID declaration

CE declaration/ISO9001

EMC Directive 2014/30/EU

Directive Machines 2006/42/EC

RoHS2 Directive 2011/65/EC

ESTHÉTIQUE

Couleur externe / interne	Gris semi-mat
Cadre de porte	Aluminium
Poignée	1 / Verticale

Edition 04/2025

Photos non contractuelles

Cet appareil répond aux exigences de la Directive Européenne 2006/42/CE du 17 mai 2006 relative aux machines. Dans le droit du travail, le Décret 2008-1156 du 17/11/2008 impose aux professionnels d'utiliser ou de mettre à disposition de leurs employés des appareils conformes à cette Directive.

RÉFRIGÉRATEUR ADN 203/1 S

ÉQUIPEMENTS

Enseigne lumineuse	Non
Éclairage intérieur	Plafonnier / LED
avec interrupteur	Oui
Porte réversible	Non
Verrouillage porte	Oui - Clé
Pieds réglables	A l'avant
Roulettes	A l'arrière
Nombre de clayettes	6 réglables
Dimensions clayettes (cm)	52,3 x 35,1
Matériau clayettes	Métal
Commandes	Externes
Dégivrage automatique	Oui
Thermomètre	Oui
Témoin d'alimentation électrique	Oui
Thermostat électro-mécanique	Oui / Interne
Évaporateur automatique	Oui - Plat
Condensateur	Oui - Tube
Ventilateur tangentiel	Fonctionnement en continu

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Consommation lumière allumée (kWh/24h)	2,038
Ampérage (A)	1,7
Puissance absorbée nominale (W)	230
Puissance absorbée éclairage et enseigne lumineuse (W)	3
Charge maximale (kg)	50
Longueur cordon d'alimentation (cm)	180

DIMENSIONS & POIDS

Dimensions externes HxLxP (cm)	173 x 60 x 60
Dimensions internes HxLxP (cm)	151,8 x 50,2 x 45,3
Profondeur porte ouverte (cm)	116
Dimensions emballage HxLxP (cm)	179 x 62 x 63
Poids net (kg)	65
Poids brut (kg)	69,5

