



Lave-vaisselle

DBI3441B.S

Classe énergétique : A

Classic

Series 5

Niveau sonore (max) dB(A) : 42

Nombre de couverts: 14 pièce(s)

Nombre de paniers : 3

Dimensions : XL, 820 mm

Turbo séchage combiné

Installation: Sous plan



Construction et performance

- 8 Steel™ - Pièces essentielles du lave-vaisselle en acier inoxydable: Oui
- Pas besoin de rincer la vaisselle grâce au Super Cleaning System™: Oui
- Adoucisseur d'eau automatique pour de meilleures performances de lavage: Oui
- Bras de lavage : 3 pièce(s)
- Nombre de zones d'arrosage : 9
- Systèmes de nettoyage : Cutlery Spray™ - puissance supplémentaire pour le panier à couverts., Pas besoin de rincer la vaisselle grâce au Super Cleaning System™, Capteur Aqua Level™, Bras gicleur en acier inoxydable, Zones de puissance ajustables pour le nettoyage des casseroles, des poêles ou des bouteilles et des vases. Peut aussi être désactivé.
- Poignée externe : Poignée intégrée avec fermeture amortie

Usage et flexibilité

- Nombre de couverts: 14 pièce(s)
- Nombre de paniers : 3
- Tiroir à couverts : Tiroir à couverts amovible, Poignée, Tiroir à couverts réglable
- Type de panier supérieur: Premium - Mailles du panier en acier, rangées de picots fixes et supports pour verres à vin rabattables
- Système de réglage du panier supérieur : Roues de commutation
- Panier supérieur : Panier à mailles fines - facilite le chargement et empêche les petits objets de tomber au travers., Poignée en plastique (logo), Supports pour verres à vin rabattables à gauche, Supports pour verres à vin rabattables à droite, Rangées de picots fixes, Support fixe pour les verres, Porte-couteaux standard
- Panier du milieu : Sans panier du milieu
- Type de panier inférieur: Premium - mailles du panier en acier, rangées de picots fixes et panier à couverts amovible.
- Panier inférieur: Panier à couverts, Rangée de picots arrière rabattable/divisible, Poignée en plastique (logo), Panier à mailles fines - facilite le chargement et empêche les petits objets de tomber au travers.
- Système de dosage automatique: Non
- Eclairage intérieur : Non

Bandeau de commandes

- Wifi: Non
- Type d'écran: Écran LCD
- Status Light™ - Indication visuelle de la progression du lavage de la vaisselle: Non
- Indication du temps restant: Oui, commande visible en façade
- Indication de fin du lavage: Affichage avec signal sonore et lumineux
- Paramètres de langue: Ukrainien, Suédois, Serbe, Slovène, Slovaque, Russe, Portugais, Polonais, Norvégien, Néerlandais, Letton, Lituanien, Japonais, Italien, Croate, Français, Finlandais, Estonien, Espagnol, Anglais, Allemand, Danois, Tchèque

Fonctions, programmes et modes

- Programmes: Anti odeur, Autonettoyage, Programme universel, Programme de rinçage et maintien, Durée programmée, Hygiénique, ECO, Intensif, Programme rapide
- Température de lavage (°C) : 50/60/65/70
- Départ différé: Départ différé jusqu'à 24 heures
- Options et modes: Activation/désactivation de l'ouverture automatique de la porte, Super Rinse™ - Deux rinçages supplémentaires, Sélection durée cycle lavage, Mode Vitesse - La durée du programme est raccourcie. Plus d'électricité consommée., Mode Nuit - Niveau sonore plus faible. La durée du programme est prolongée.

Design et installation

- Ressort de porte réglable par l'avant: Non
- Pied arrière réglable depuis l'avant: Oui
- Installation: Anti-siphon intégré - Empêche l'entrée et la sortie spontanée de l'eau et simplifie l'installation à hauteur ergonomique., Bande de protection contre la vapeur
- Porte coulissante: Non
- Possibilité d'installation à hauteur ergonomique: Oui
- Largeur minimale de la niche: 600 mm
- Hauteur minimale de la niche: 820 mm
- Profondeur (y compris l'espace devant le mur): 570 mm
- Max Height adjustment: 53 mm
- Plinthe réglable: 30-94/0

Sécurité et entretien

- Aqua Safe™: Anti Block™ - Pompe de vidange autonettoyante, Alarme lumineuse et sonore, Temps maximum pour la prise d'eau, Veille de sécurité - Détection des fuites lorsque la machine est éteinte., Capteur Aqua Level™ - garantit un niveau d'eau optimal, Aqua Detect™ - détection instantanée de toute fuite dans le compartiment moteur, Détection des fuites d'eau au fond de la cuve, Fond de la cuve étanche, Cuve en acier inoxydable ultra résistant, Points d'étanchéité à l'extérieur de la cuve
- Système Aqua Safe™ : Oui
- Sécurité enfant: Sécurité enfants Kid Safe™ - verrouillage des commandes
- Indication de manque de liquide de rinçage: Notification à l'écran
- Indicateur de manque de sel: Notification à l'écran

Caractéristiques techniques

- Raccordement à l'eau: Eau chaude & eau froide
- Raccord du tuyau d'eau : 1/2
- Température max de l'eau admise : 70 °C
- Niveau sonore (max) dB(A) : 42
- Programme de référence : 1
- Energy label program time: 275 min
- Consommation d'énergie par cycle pour le programme ECO : 0.54 kWh
- Consommation d'eau par cycle avec le programme ECO : 9.4 l
- Consommation en mode veille : 0.49 W
- Classe énergétique : A
- Type de prise : Euro
- Puissance de raccordement : 1900 W
- Tension (V): 220-240 V
- Nombre de paliers : 1
- Fusible: 10 A
- Fréquence : 50 Hz
- Pression d'arrivée d'eau requise MPa: 0,3-1
- Poids net : 41 kg
- Classe niveau sonore : B
- Indice de consommation d'énergie : 31.8
- Performance de lavage : 1.121
- Performance de séchage : 1.061
- Départ différé (W) : 3.99
- Consommation d'énergie pour 100 cycles : 54 kWh

Dimensions

- Largeur: 596 mm
- Hauteur: 819 mm
- Profondeur: 569 mm

- Hauteur maximale du produit: 872 mm
- Longueur du câble de raccordement : 1730 mm
- Profondeur avec porte ouverte: 1206 mm
- Longueur du tuyau d'arrivée d'eau: 175 cm
- Longueur du tuyau de vidange: 200 cm

Information logistique

- Largeur de l'emballage: 640 mm
- Hauteur de l'emballage: 890 mm
- Profondeur de l'emballage: 680 mm
- Poids brut : 44,3 kg
- Code produit : 746009
- Code EAN : 3838782989926

