



Cabine de séchage

DC7784V.T

Évacuation

Longueur d'étendage totale : 16 m

Installation: Pose libre

Acier inoxydable

Construction

- Type de sèche-linge : Évacuation
- Emplacement des charnières de la porte: Charnières à droite
- Couleur : Acier inoxydable
- Matériau arrière: Acier inoxydable
- Installation: Pose libre

Installation électrique standard

- Puissance de la résistance : 1500 W
- Tension (V): 220-240 V
- Fréquence : 50 Hz
- Longueur du câble de raccordement : 2290 mm
- Nombre de paliers : 1

Commandes

- Indication du temps restant: Oui

Information logistique

- Largeur de l'emballage: 650 mm
- Hauteur de l'emballage: 1900 mm
- Profondeur de l'emballage: 700 mm
- Largeur: 595 mm
- Hauteur: 1854 mm
- Profondeur: 608 mm
- Poids net : 63 kg
- Poids brut : 73.9 kg
- Barres de suspension escamotables : Oui
- Installation possible dans la cabine de séchage : Oui
- Fixation possible au mur : Oui
- Profondeur avec porte ouverte: 1177 mm
- Longueur de la gaine d'évacuation : 100 cm
- Diamètre de sortie d'air : On top-diameter 100
- Code produit : 746861

Performance

- Séchage à durée programmée: Oui
- Sélection de la température de séchage : Oui
- Taux d'évaporation (g/min) : 17
- Longueur d'étendage totale : 16 m
- Programme court : 75 min

Information étiquette énergie

- Niveau sonore de séchage dB(A) : 55

Programmes

- Nombre de programmes : 8
- Programmes de séchage : Auto 40 °C Séchage normal, Auto 40 °C Séchage très sec , Auto 60 °C Séchage normal, Auto 60 °C Très sec, Manuel 30°C, Manuel 40°C, Manuel 60°C, Manuel _ _

Certificat test

- Norme environnement ISO14001 : Oui

Code EAN

- Code EAN : 3838783025111

Sécurité et entretien

- Porte réversible : Oui

