


**La plaque de cuisson avec zones flexibles qui s'adapte à chaque taille de plat**

Avec la plaque à induction 600 FlexiBridge, vous avez le choix entre trois options de disposition pour plus de flexibilité lorsque vous utilisez plusieurs casseroles et poêles en même temps. Choisissez entre deux zones de taille moyenne - une petite et une grande - ou une zone extra large pour les planchas.

**Bénéfices et Caractéristiques**

**Faites glisser vos récipients sur la bonne température avec PowerSlide**

Avec la fonction PowerSlide®, déplacez simplement vos poêles et casseroles entre les zones de température prédéfinie : saisissez ou faites mijoter sans interruption. Vous pourrez ainsi tirer le meilleur parti de votre zone de cuisson et créer des plats sans effort.


**Technologie Hob2Hood®**

Grâce au système Hob2Hood, plus besoin de régler votre hotte, la plaque de cuisson s'occupe de tout. Une fois la plaque active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs thermique adaptent la puissance d'aspiration.


**Une ébullition en un temps-record**

La fonction Booster de cette plaque de cuisson est idéale pour chauffer en un temps record.

**Flexibilité totale grâce aux 4 commandes individuelles**

Les commandes individuelles par zone de cuisson vous permettent de contrôler entièrement la préparation de votre repas préféré. Naviguez facilement entre les différents réglages, qu'il s'agisse d'activer la sécurité enfants, de régler les minuteries ou d'utiliser la fonction PowerBoost pour cuire


**Avec FlexiBridge, votre plaque s'adapte aux plats de différentes tailles**

La fonction FlexiBridge de notre plaque de cuisson à induction rend la cuisine plus pratique. Les trois possibilités de disposition offrent une plus grande flexibilité lorsque vous utilisez plusieurs casseroles et poêles en même temps. Choisissez entre deux zones de taille

- Plaque de cuisson Induction Série 600
- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Zone flexible pouvant fusionner deux foyers "Bridge"
- 4 foyers
- Connection H<sup>2</sup>H: plaque pouvant piloter certaines hottes.
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles par touches sensibles
- Fonction PowerSlide (Mode Chef)
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/220mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200W/220mm
- Foyer AVD Induction : 1800/2800W/180mm
- Foyer ARC Induction: 2300/3200W/210mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bord biseauté en façade
- Installation Optifix™
- Power Management: connexion possible en 16, 20 ou 32 A

**Spécifications techniques**

|                                                                                          |                         |                                       |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Nombre de zones de cuisson                                                               | 4                       | Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): | 44x750x490     |
| Nombre de zone(s) modulable(s)                                                           | 1                       | Cordon fourni (en m):                 | 1.5            |
| Technologie de chauffe de la plaque                                                      | Induction               | Volts                                 | 220-240/400V2N |
| Niveaux de puissance                                                                     | 9                       | Plaque homologuée Corse :             | non            |
| Puissance électrique totale maximum (W)                                                  | 7350                    | Poids brut/net (kg)                   | 13.8 / 12.7    |
| Diamètre des zones de cuisson plaque électrique                                          | Ø en cm:*               | Dimensions emballées HxLxP (mm)       | 118x868x600    |
| Zone Modulable Gauche (L x l)                                                            | 45.8x21.4               | Pays de fabrication                   | Allemagne      |
| Diamètre foyer avant droit                                                               | 18                      | PNC                                   | 949 599 318    |
| Diamètre foyer arrière centre                                                            | 21                      | Code EAN                              | 7333394032689  |
| Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque électrique | en Wh/kg:*              | * Conformément au règlement           | EU 66/2014     |
| Consommation énergétique foyer avant droit                                               | 178.3                   |                                       |                |
| Consommation énergétique foyer arrière centre                                            | 189.1                   |                                       |                |
| Conso énerg. (électrique) plaque de cuisson Wh/kg(CE plaque cuisson)*                    | 183                     |                                       |                |
| Couleur                                                                                  | Noir                    |                                       |                |
| Design                                                                                   | Bord biseauté en façade |                                       |                |
| Installation plan de travail                                                             | Traditionnelle          |                                       |                |
| Dimensions LxP (mm)                                                                      | 780x520                 |                                       |                |

