



Un refroidissement adapté à vos besoins. No Frost empêche la formation de givre

Le réfrigérateur-congélateur AI CoolAssist série 7000 No Frost s'adapte intuitivement à votre style de vie et refroidit vos aliments sans effort, que vous fassiez le plein de courses ou que vous partiez en vacances. La fonction No Frost empêche la formation de givre, alors oubliez le dégivrage.

Bénéfices et Caractéristiques

AI CoolAssist® : un refroidissement qui s'adapte à vos besoins

AI CoolAssist® adapte intuitivement les réglages du réfrigérateur en fonction de vos habitudes, que vous remplissiez votre frigo ou que vous partiez en vacances. AI CoolAssist® optimise la température et les fonctions, vous permettant de réduire jusqu'à 10 % votre consommation



*Testé sur 1780 CB MultiChill et 1780 CB TwinTech NoFrost, comparant la consommation d'énergie à 25 °C avec AI CoolAssist® en mode auto Vacances et les paramètres d'usine par défaut sans l'IA. Les économies d'énergie réelles peuvent varier en fonction des températures ambiantes et de l'utilisation.

Vos aliments tendres et hydratés

La technologie TwinTech® No Frost empêche la formation du givre dans le congélateur et assure le maintien de l'humidité dans le réfrigérateur, protégeant ainsi les saveurs de chaque ingrédient. Vos aliments restent toujours tendres et hydratés.



Le niveau supérieur de capacité de réfrigérateur – MultiSpace

Grâce à sa hauteur, le réfrigérateur-congélateur MultiSpace offre encore plus de rangement en utilisant l'espace jusqu'au sommet. Des solutions de conception intelligentes et un intérieur modulable vous donnent plus de flexibilité pour ranger tous vos ingrédients.



Tous les recoins du réfrigérateur parfaitement refroidis avec Cooling 360°

Cooling 360° protège la qualité des aliments grâce à une température constante. Disponible en métal, en verre ou en plastique, il empêche les ingrédients de geler contre la paroi du fond en faisant circuler de l'air froid à travers plusieurs canaux pour un refroidissement



Le design et les matériaux de Cooling 360° peuvent varier selon le marché et peuvent inclure du métal, du verre ou du plastique. Les spécifications et les matériaux du produit peuvent varier d'une région à l'autre. Veuillez vous renseigner auprès de votre commerçant pour obtenir plus de détails.

Tiroir Extra Chill pour vos denrées délicates.

Le tiroir Extra Chill permet à vos aliments délicats, comme la viande, de ralentir leur maturation. La température y est plus basse que dans le reste du réfrigérateur.



- Réfrigérateur combiné Encastrable
- Niche d'encastrement : 1894 mm
- Le bandeau Ecometer vous accompagne dans le choix des températures vous permettant ainsi de maîtriser vos consommations en énergie
- Revêtement intérieur composé à 70% de plastique recyclé
- Technologie Twintech / Multiflow (réfrigérateur)
- Réfrigérateur : Froid brassé
- Congélateur : Froid No Frost
- Fonction congélation rapide
- Eclairage intérieur
- Compartiment crèmerie : 1 petite, 1 moyenne
- 1 balconnet porte-bouteilles transparent
- Fonction Frostmatic pour une congélation rapide
- 3 clayettes, gris métallisé
- bacs à légumes
- bac(s) à légumes
- Congélateur : 3 tiroirs
- Dégivrage automatique du réfrigérateur
- Dégivrage automatique du congélateur
- Alarmes sonore/visuelle de température
- Alarmes sonore/visuelle de porte ouverte
- Portes réversibles

Spécifications techniques

Classe énergétique	D	Profondeur appareil emballé (mm)	600
Consommation électrique (en kWh/an)*	172	Poids brut/net (kg)	72 / 70
Volume net Total (L)	207	Volts	220-240
Volume net compartiment **** (L)	62	Longueur du câble (m)	2.4
Volume net total (L)	269	Pays de fabrication	Italie
Compartiment(s) sans givre	Réfrigérateur / Congélateur	PNC	925 954 042
Type de froid (réfrigérateur)	Froid brassé - Multiflow	Code EAN	7333394137643
Type de froid (congélateur)	Froid No Frost		
Pouvoir de congélation (en kg/24h)	5		
Autonomie de la réserve de froid (h)	11.5		
Classe climatique	SN-N-ST		
Niveau sonore (dB)	34		
Type d'installation	Glissières		
Charnière de porte	réversible(s) à droite		
Couleur	Blanc		
Hauteur (mm)	1884		
Largeur (mm)	546		
Profondeur (mm)	549		
Hauteur d'encastrement (mm)	1894		
Largeur d'encastrement (mm)	560		
Profondeur d'encastrement (mm)	550		
Hauteur appareil emballé (mm)	1950		
Largeur appareil emballé (mm)	590		

