



Le partenaire de cuisine idéal

La hotte série 6000 Hob2Hood contrôle automatiquement la vitesse d'extraction et l'éclairage, pour un maximum d'air propre en cuisine. Quoi que vous cuisiniez, la hotte règle la vitesse du ventilateur afin de vous débarrasser de la vapeur et des odeurs.

Bénéfices et Caractéristiques

Hob2Hood®. La hotte mains libres

Profitez d'une cuisson sans effort et d'un air frais dans votre cuisine grâce à la fonction Hob2Hood®. Elle règle automatiquement la vitesse d'extraction de la hotte et l'éclairage.



- Hotte intégrée
- 1 moteur(s)
- Commandes électroniques sensibles
- Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- Connection H²H: Hotte pilotée par la plaque
- Eclairage par LED : 1 - Puissance totale 5 W
- 1 filtre(s) à graisse inox
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon
- Clapet anti-retour

Un moteur puissant pour avoir toujours de l'air frais dans votre cuisine

Changez l'atmosphère de votre cuisine grâce au moteur performant de la hotte qui élimine rapidement les odeurs et vapeurs de cuisson, laissant l'air de votre cuisine fraîche et propre.



Notification pour le nettoyage du filtre

Un indicateur sur la hotte vous prévient lorsque le filtre à graisse nécessite d'être nettoyé.



Bande LED : mettez votre cuisine en valeur

Illuminez votre espace culinaire avec des bandes LED durables. Une visibilité et un éclairage améliorés pour préparer vos plats préférés.

Installation rapide et fiable avec PerfectFit

Avec PerfectFit, une installation rapide et précise de votre nouvelle hotte. Il s'agit de notre meilleure installation dans sa catégorie. Avec moins d'étapes de montage que les modèles précédents, elle offre une expérience améliorée, en simplifiant la tâche pour une seule personne et s'adaptant à toutes les niches standards.

Spécifications techniques

Consommation énergétique annuelle (KWh/an)	45	Diamètre de la buse (mm)	150
Classe d'efficacité énergétique*	A	Puissance moteur absorbée (W)	270
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	32.7	Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm)	50
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm)	65
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	37.6	Volts	230-240
Classe d'efficacité lumineuse	A	Fréquence (Hz)	50
Efficacité de filtration des graisses (%)	85.1	Longueur du câble (m)	1.4
Classe d'efficacité de filtration des graisses	B	Dimensions emballées HxLxP (mm)	1x1x1
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	260/445	Poids brut/net (kg)	13.6 / 8.4
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	750	Pays de fabrication	Italie
Niveau sonore (dB) mini/maxi	45/57	PNC	942 051 479
Pression maximale au point de rendement maximal (Pa)	460	Code EAN	7333394017433
Pression maximale (Pa)	580		
Niveau sonore (dB) vitesse intensive	70		
Couleur	Inox		
Dimensions H / L / P (mm)	50.7/600/308		

