



Espace XXL et paniers polyvalents. Efficacité de nettoyage élevée.
8000 XXL : 5 cm plus haut à l'intérieur mais convient aux meubles de cuisine standard. Un nettoyage puissant élimine les résidus d'aliments cuits. Paniers polyvalents avec sections pliables et supports à verres. Le système d'eau hautement efficace utilise seulement 8,4 litres d'eau.

Bénéfices et Caractéristiques



XXL Max : 5 cm plus haut à l'intérieur, s'intègre sous les meubles standards

Nettoyez facilement les objets plus volumineux comme les assiettes à pizza, les verres à bière ou les carafes dans nos modèles XXL Max, sans utiliser plus d'eau ou d'énergie. Avec une hauteur intérieure 5 cm supérieure, ils sont plus proches du sol pour s'adapter à un meuble



Contrôlez le temps et l'efficacité. Sur l'écran ou dans l'application

L'écran SmartSelect Connect et l'appli indiquent la durée et l'efficacité énergétique de chaque cycle. Lancez un nettoyage rapide de 60 min ou économisez de l'énergie avec le cycle ECO. Un résultat brillant à chaque fois. L'appli offre des conseils de chargement, de programme et



ZoneClean : nettoyage intense pour les casseroles et doux pour les verres

Activez ZoneClean pour maximiser la pression de l'eau du bras d'aspersion pour nettoyer en profondeur les casseroles dans le panier inférieur tout en gardant une pression faible sur les verres délicats dans le panier supérieur. Deux zones de nettoyage, sans eau ou énergie



SatelliteClean® Pro : une technologie pour les résidus alimentaires incrustés

Le double bras d'aspersion rotatif du SatelliteClean® PRO pulvérise efficacement de l'eau sous plusieurs angles. Résultat : 100 % des résidus alimentaires incrustés sont retirés en seulement 90 min, sans utiliser d'eau supplémentaire.



Paniers EasyFlex Plus : polyvalence et protection des verres

Les nouveaux paniers EasyFlex Plus glissent en douceur et disposent de trois rangées pliables pour maximiser l'espace. Les poignées en caoutchouc et les picots antidérapants maintiennent les verres en place et les empêchent de s'entrechoquer. Le tiroir à couverts s'adapte aux

- 8000 XXL Max CleaningPerformance
- Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- Grand écran LCD tactile
- Moteur inverter
- Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- Options: Extra silence, GlassCare 45°C, ZoneClean
- Départ différé 24h
- 8 programmes, 4 températures
- Consommation en eau par cycle: 8.4 litres
- Voyants sel et rinçage
- Auto Off : 10 mn après la fin du cycle le lave-vaisselle s'éteint
- Capteur d'eau
- Tiroir à couverts EasyFlex Plus, knife holder folding
- QuickLift (panier supérieur ajustable)
- Panier supérieur: 2 picots rabattables (avec supports antidérapants en caoutchouc) pour les verres, 2 picots rabattables supports antidérapants en caoutchouc pour les assiettes, 2 SoftSpikes®, 6 SoftGrips
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

Spécifications techniques

Nombre de couverts	15	Ampérage (A)	10
Classe énergétique	B	Fréquence (Hz)	50-60
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	65	Volts	200-240
Conso.énergétique / cycle (kWh)	0.653	Longueur du câble (m)	1.6
Consommation d'eau par cycle (L)	8.4	Tuyau d'eau / vidange (cm)	180/180
Efficacité de séchage E20	1.061	Pays de fabrication	Italie
Durée du programme ECO (h)	4:30	PNC	911 493 005
Programmes	120 Minutes, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Rinçage	Code EAN	7333394125046
Niveau sonore (dB)	42		
Taille (cm) / Installation	60 FI IRIS87		
Indice de performance de nettoyage	1.121		
Type d'installation de la porte d'habillage:	Charnières renforcées (poids de la porte jusqu'à 12 Kg)		
Possibilité d'installation en hauteur	Non		
Type de séchage	Technologie AirDry		
Dimensions HxLxP (mm)	865x596x550		
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	870 / 950 X 600 X 550		
Dimensions emballées HxLxP (mm)	915x635x680		
Poids brut/net (kg)	40 / 38		

