

Cuisson facile, réactive et économe en énergie

La plaque à induction 3000 chauffe directement la casserole, ce qui permet une réponse rapide et précise de la température et une cuisson plus facile, plus précise et plus économe en énergie.

Bénéfices et Caractéristiques

Gagnez du temps et de l'énergie grâce à la cuisson rapide et efficace par induction

En chauffant directement la casserole au lieu de chauffer un brûleur, les plaques à induction chauffent vos aliments avec plus de rapidité et d'efficacité des boutons plus ou moins. Un énergétique que les plaques radiantes. Le contrôle de la température est précis et immédiat.

Contrôle précis de la chaleur grâce aux commandes sensitives

L'interface utilisateur Touch Controls est conçue pour un contrôle efficace de la température. Il suffit de sélectionner la zone et le niveau de puissance à l'aide des boutons plus ou moins. Une précision à chaque étape de la recette, pour un résultat toujours savoureux.

La fonction Booster permet de chauffer rapidement les casseroles et les poêles.

La fonction Booster permet de faire bouillir rapidement les casseroles et de chauffer les poêles. Elle vous aide à démarrer la cuisson plus rapidement et à la terminer plus vite.


Réglages précis. Protégé par le verrouillage des commandes

Activez la fonction Key Lock pour verrouiller les paramètres de cuisson. De l'heure à la température, tout peut être réglé et sécurisé. Il n'y a donc aucune possibilité de changer quoi que ce soit accidentellement pendant que vous essuyez les éclaboussures sur la surface.

Remplacement facile : La plaque de cuisson à induction s'adapte à l'ouverture du comptoir existant

Cuisinez comme un professionnel : La table de cuisson à induction AEG Mastery remplace facilement votre table de cuisson radiante, sans modifier votre plan de travail.

- 4 foyers
- Bandeau de commandes Frontal
- · Commandes électroniques sensitives
- 9 positions de puissance
- Foyer AVG Induction: 2200/2400W/210mm
- Foyer ARG Induction : 1400/1500W/145mm
- Foyer AVD Induction: 1400/1500W/145mmFoyer ARD Induction: 1700/1800W/180mm
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- · Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bords droits
- Installation facilitée Optifix™





IBB64200CB

Spécifications techniques			
Nombre de zones de cuisson	4	Type de grille(s)	sans grille
Technologie de chauffe de la plaque	Induction	Cordon fourni (en m):	1.5
Diamètre des zones de cuisson plaque électrique	Ø en cm:*	Puissance électrique totale maximum (W)	6900
Diamètre foyer avant gauche	21	Volts	220-240V/400V2N
Diamètre foyer arrière gauche	14.5	Poids brut/net (kg)	10.5 / 8.4
Diamètre foyer avant droit	14.5	Dimensions emballées HxLxP (mm)	125x678x600
Diamètre foyer arrière droit	18	Pays de fabrication	Roumanie
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque éléctrique	en Wh/kg:*	PNC	949 492 793
		Code EAN	7333394073965
Consommation fover avant gauche	174.2	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Consommation énergétique foyer arrière gauche	177.2		
Consommation énergétique foyer avant droit	177.2		
Consommation énergétique foyer arrière droit	177.2		
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)*	176.5		
Couleur	Noir		
Dimensions LxP (mm)	590x520		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	48x560x490		
(mm):	10,000,100		

