

**Une cuisine plus efficace et plus agréable**

La plaque de cuisson à induction 300 chauffe directement la casserole, pour une réponse rapide et précise à la température et une cuisson plus agréable, plus précise et plus économe en énergie.

Bénéfices et Caractéristiques**La cuisson par induction offre un chauffage rapide, efficace et réactif.**

Les plaques de cuisson à induction chauffent les casseroles directement plutôt que par l'intermédiaire d'un brûleur. Le chauffage est ainsi plus rapide et plus efficace, avec un contrôle précis et immédiat de la température.

**Commandes par touches sensibles**

Une table de cuisson qui se contrôle au doigt et à l'œil grâce aux touches sensibles. Augmentez ou diminuez la température comme bon vous semble avec les commandes individuelles et dédiées pour chaque foyer.

La fonction Booster. Fait bouillir l'eau rapidement, chauffe rapidement les casseroles

La fonction Booster fait bouillir l'eau et fait chauffer les casseroles rapidement. Elle vous permet de démarrer rapidement la cuisson et de passer plus de temps à apprécier votre repas.

**Enregistrez les réglages de cuisson**

La fonction Touches verrouillées de notre table de cuisson vous permet de maintenir les réglages de cuisson, même si quelqu'un appuie accidentellement sur le bandeau de commande. Vous pouvez donc essuyer les débordements sans affecter la cuisson en cours.

**Un remplacement facile de votre plaque de cuisson radiante**

La série 300 s'adapte à l'ouverture existante de votre plan de travail et remplace facilement votre plaque de cuisson radiante.

- Plaque de cuisson Induction Série 300
- 3 foyers
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes électroniques sensibles
- 9 positions de puissance
- Foyer AVG Induction : 2200/2400W/210mm
- Foyer ARG Induction : 1400/1500W/145mm
- Foyer ARD Induction : 2200/2400W/240mm
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bords droits
- Installation facilitée Optifix™

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	3
Technologie de chauffe de la plaque plaque électrique	Induction
Diamètre des zones de cuisson plaque électrique	Ø en cm.*
Diamètre foyer avant gauche	21
Diamètre foyer arrière gauche	14.5
Diamètre foyer arrière droit	24
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque électrique	en Wh/kg.*
Consommation foyer avant gauche	174.2
Consommation énergétique foyer arrière gauche	177.2
Consommation énergétique foyer arrière droit	178
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)*	176.5
Couleur	Noir
Dimensions LxP (mm)	590x520
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	48x560x490
Cordon fourni (en m):	1.5
Puissance électrique totale maximum (W)	6000

Volts	220-240V/400V2N
Poids brut/net (kg)	9.11 / 8.2
Dimensions emballées HxLxP (mm)	125x678x600
Pays de fabrication	Roumanie
PNC	949 492 774
Code EAN	7333394063492
* Conformément au règlement	EU 66/2014

