


Avec la fonction Bridge, fusionnez deux zones pour avoir plus d'espace pour cuisiner.

La table de cuisson à induction avec fonction Bridge vous permet de combiner deux zones de cuisson distinctes pour créer une grande surface. Grâce à l'alignement automatique des réglages de température et de durée, la zone modulable est idéale pour les ustensiles de grandes dimensions.

Bénéfices et Caractéristiques
Plus de modularité avec le DoubleBridge

Avec la fonction DoubleBridge, vous pouvez profiter de deux zones modulables, une à droite, une à gauche, de la table. La température et le temps de cuisson de ces zones fusionnées seront parfaitement harmonisés.


Une finition noire mate élégante et durable

Avec leur élégante finition noire mate, les plaques SaphirMatt® SE résistent à l'épreuve du temps et s'accordent avec tous les styles de cuisine. Grâce à une résistance aux rayures jusqu'à 3 fois supérieure à celle de nos plaques induction standards, elles gardent un aspect neuf



*Basé sur des tests d'abrasion réalisés par un laboratoire suisse externe conformément à la norme internationale CEI 60068-2-70. La visibilité des rayures est évaluée en interne par rapport à nos plaques vitrocéramiques standard sans traitement ni revêtement spécial.

Les zones de cuisson Infinite s'adaptent à vos récipients.

Les zones de cuisson Infinite s'adaptent à la taille de vos récipients dès que vous les posez dessus. Ces zones offrent une couverture totale, quelle que soit la taille du récipient, pour offrir la chaleur nécessaire, sans perte de performances.


Surveillez votre cuisson sans effort grâce au minuteur

Gardez la main sur le temps de cuisson grâce au minuteur. Il vous permet de suivre facilement la cuisson et peut être réglable jusqu'à une heure. Il éteint la zone de cuisson sélectionnée lorsque le temps est écoulé.


Commandes individuelles sensibles à accès direct.

Ajustez facilement les réglages de température de votre plaque de cuisson avec les touches sensibles à accès directes. Chaque zone de cuisson peut être contrôlée individuellement et vous permet de régler instantanément un niveau de cuisson optimal.



- Plaque de cuisson Induction Série 600 FLEX
- 2 surfaces de cuisson totale
- Zone flexible pouvant fusionner deux foyers "Bridge"
- 4 foyers
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/180x210mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200W/180x210mm
- Foyer AVD Induction : 2300/3200W/180x210mm
- Foyer ARD Induction : 2300/3200W/180x210mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bords droits
- Installation Optifix™
- Power Management: connection possible en 16, 20 ou 32 A
- Consommable (non inclus) : Spray nettoyant SaphirMatt® et SaphirMatt SE® / 902986693 M2HCMC01

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	4	Poids brut/net (kg)	12.3 / 11.5
Nombre de zone(s) modulable(s)	2	Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x678x600
Table	Induction	Pays de fabrication	Allemagne
Niveaux de puissance	14	PNC	949 599 603
Puissance électrique totale maximum (W)	7200	Code EAN	7333394154367
Diamètre des zones de cuisson plaque électrique	Ø en cm:*	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Zone Modulable Gauche (L x l)	39.2x22		
Zone Modulable Droite (L x l)	39.2x22		
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque électrique	en Wh/kg:*		
Conso énerg. (électrique) plaque de cuisson Wh/kg(CE plaque cuisson)*	183.9		
Couleur	Noir mat		
Design	Bords droits		
Installation plan de travail	Traditionnelle		
Dimensions LxP (mm)	590x520		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x560x490		
Type de grille(s)	sans grille		
Cordon fourni (en m):	1.5		
Volts	220-240/400V2N		
Plaque homologuée Corse :	non		

