


**Nettoyage puissant et efficace avec paniers spacieux et flexibles**

Les lave-vaisselle de la série 800 offrent la puissance nécessaire pour éliminer complètement les résidus alimentaires incrustés ou séchés. Consommation minimale d'eau avec seulement 8,4L. Paniers flexibles à glissement fluide, rangées rabattables et supports pour maintenir les verres en place.

**Bénéfices et Caractéristiques**
**Le panier inférieur chargé se soulève de 25 cm grâce à des charnières renforcées**

Le mécanisme de charnière renforcé du système ComfortLift® a été testé pour élever un panier inférieur entièrement chargé au même niveau que le panier supérieur, et ainsi simplifier le remplissage et le vidage du lave-vaisselle.


**Sélectionnez simplement la durée du cycle et non le programme**

Une utilisation simplifiée de votre lave-vaisselle. L'écran QuickSelect montre l'évolution de la consommation d'énergie selon la durée du cycle. Faites glisser le curseur pour choisir la durée et observez l'évolution du graphique énergétique.


**1 cycle, 2 zones. Efficace sur les casseroles, délicat sur les verres.**

Deux zones de lavage lors d'un même cycle, même consommation d'eau et d'énergie. Activez DualZone pour un nettoyage adapté : plus de pression d'eau pour les casseroles et poêles dans le panier inférieur et une pression réduite pour la vaisselle délicate dans le panier supérieur.


**Le bras de lavage à double rotation nettoie dans toutes les directions**

Élimination complète des résidus alimentaires incrustés en seulement 90 min. Testé et vérifié\*. Le bras de lavage 360Clean Pro, équipé de deux buses (circulaire et droite), assure une pulvérisation d'eau efficace sous plusieurs angles. Résultats impeccables à chaque cycle.



\*Basé sur un test indépendant réalisé par un institut tiers allemand avec des pastilles de détergent et lors d'un cycle de 90 minutes sur des résidus de lasagnes incrustés dans un plat.

**Paniers polyvalents avec sections rabattables et supports uniques pour verres**

Les paniers FlexiMax Plus à glissement fluide disposent de trois rangées rabattables pour un chargement flexible. Les grips antidérapants et les picots sécurisent les verres et réduisent les chocs. Le tiroir à couverts est doté d'une section centrale profonde pour les ustensiles



- Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- Série800 CleaningPerformance
- ComfortLift®
- Commandes QuickSelect Connect (+application)
- Consommation en eau par cycle: 8.4 litres
- Départ différé 24h
- 8 programmes, 3 températures
- Options: DualZone (programme 2-en-1), ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C
- Lumière au sol
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- QuickLift : panier supérieur ajustable
- Tiroir à couverts FlexiMax Plus, porte-couteaux rabattable
- Panier supérieur: 2 supports rabattables antidérapants pour verres, 2 supports rabattables antidérapants pour sous-tasses, 2 SoftSpikes® , 6 SoftGrips, poignée inox
- Voyants sel et rinçage
- Livré sans porte d'habillage
- Pas de possibilité d'installation en hauteur
- Fonction Auto-Off : 10 mn après la fin du cycle le lave-vaisselle s'éteint
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Moteur inverter
- Capteur d'eau

**Spécifications techniques**

Modèle	Encastrable	Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 550
Type d'installation	Tout intégrable	Dimensions emballées HxLxP (mm)	865x635x680
Possibilité d'installation en hauteur	Non	Poids brut/net (kg)	43 / 41
Largeur (cm)	60	Poids min/max de la porte d'habillage (Kg)	4-12
Nombre de couverts	14	Fréquence (Hz)	50-60
Connectivité	Oui	Indice de performance de nettoyage	1.121
Classe énergétique	B	Volts	200-240
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	64	Longueur du câble (m)	1.6
Conso.énergétique / cycle (kWh)	0.644	Tuyau d'eau / vidange (cm)	180/180
Consommation d'eau par cycle (L)	8.4	Pays de fabrication	Italie
Niveau sonore (dB)	42	PNC	911 473 118
Durée du programme ECO (h)	3:30		
Index d'énergie (E20)	37.9		
Programmes	120 Minutes, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTOClean, Eco 50°C, MachineClean, QuickClean, QuickRinse		
Type d'installation de la porte d'habillage:	Charnières renforcées (poids de la porte jusqu'à 12 Kg)		
Ampérage (A)	10		
Type de séchage	Technologie AirDry		
Efficacité de séchage E20	1.061		
Dimensions HxLxP (mm)	815x596x550		

250527FIOL



250527JRYP

