

KPF12RD

Famille: Hotte

Sous-famille: Hotte décorative murale

Esthétique: Portofino

Design: Pyramidale

Catégorie de largeur: > 90 cm

Type d'aspiration: Evacuation

Matériau: Inox + Matériau émaillé

Couleur: Rouge

Type d'inox: Satiné

Code EAN: 8017709261665

Largeur hotte: 120 cm



Esthétique

Couleur de la sérigraphie: Noir

Logo: Appliqué

Commandes

Type de commandes: Manettes

Nombre de manettes: 2

Manettes de commande: Portofino

Couleur des manettes: Effet inox

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses: 3

Vitesse intensive

Caractéristiques techniques

Nombre de lampes: 4

Type d'éclairage: LED

Puissance de l'éclairage: 4 W

Température de Couleur de la lumière (°K): 4000

Capacité d'aspiration à l'air libre (P0): 815 m³/h

Puissance du moteur: 275 W

Nombre de filtres: 4

Filtres anti-graisses: Inox

Diamètre de sortie du moteur: 150 mm

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique: 650 mm

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz: 650 mm

Clapet anti-retour

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Vitesse 1	287	49
Vitesse 2	389	58
Vitesse 3	606	67
Vitesse intensive	777	73

Accessoires inclus

Performance / Etiquette Energétique

Consommation d'énergie annuelle (AEC): 41,6 kWh/a
Classe d'efficacité énergétique: A+
Efficacité fluidodynamique (FDE): 36.3
Classe d'efficacité fluidodynamique: A
Efficacité lumineuse (LE): 74.8
Classe d'efficacité lumineuse: A
Efficacité de filtration des graisses: 74,9 %
Classe d'efficacité de filtration des graisses: D
Débit d'air à la vitesse minimale: 287 m³/h
Débit d'air à la vitesse maximale: 606 m³/h
Débit d'air en mode intensif ou "boost": 777 m³/h
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale: 49 dB(A)
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale: 67 dB(A)

Emission acoustique de l'air pondérée en mode intensif ou "boost": 73 dB(A)
Facteur d'augmentation du temps (F): 0.7
Index d'efficacité énergétique: 41.4
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal: 400 m³/h
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal: 490 Pa
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal: 150 W
Puissance nominale du système d'éclairage: 4 W
Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle): 329
Niveau de bruit au réglage le plus élevé: 67 dB(A)

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique: 280 W
Tension (V): 220-240 V
Fréquence (Hz): 50-60 Hz
Longueur du câble d'alimentation (cm): 1000 mm

Egalement disponible

Autres couleurs disponibles: Blanc, Noir, Inox, Turquoise
Références des autres versions de couleur: KPF12WH/BL/X/T

Accessories not included



FLT6

Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces



KITALLFC

Filtre à charbon actif universel Structure en acier inoxydable AISI 304 Possibilité de régénération au lave-vaisselle 50° C et séchage au four à 180° C pendant 25 minutes.

