

iQ300, Variante d'encastrement
de la hotte , 60 cm, Noir avec
 finition en verre
LC67JFN60



LZ11KKB16 FILTRES A CHARBON CLEAN AIR PLUS

La hotte inclinée avec moteur iQdrive très performant pour une cuisine automatiquement exempte d'odeurs et de bruit.

- ✓ Moteur iQdrive : performant et agréablement silencieux.
- ✓ Puissant et silencieux : le moteur iQdrive.
- ✓ cookConnect system : Contrôlez la puissance et l'éclairage de votre hotte depuis votre table de cuisson.
- ✓ Commande vocale : réglez la puissance et l'éclairage de votre hotte à la voix.
- ✓ Home Connect : l'application qui rend votre hotte intelligente.

Typologie: Montage mural
Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
Hauteur: 320 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique:450 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz:650 mm
Poids net: 11.8 kg
Type de commandes: Electronique
Nombre de vitesses: 3 vitesses + 1 intensif
Débit d'air position intensive en recyclage: 687 m³/h
Débit d'aspiration max. en recyclage: 427 m³/h
Nombre de lampes: 2
Niveau Sonore: 64 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 150 mm
Matériau du filtre à graisses:Aluminium lavable
Code EAN: 4242003938393
Puissance de raccordement: 140 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence:50; 60 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation: Mural



4 242003 938393

iQ300, Variante d'encastrement de la hotte , 60 cm, Noir avec finition en verre LC67JFN60

Design:

- Hotte inclinée
- Montage mural
- Hotte en verre noir
- Modèle configuré pour un fonctionnement en recyclage, installation sans cheminée
- La hotte est livrée avec les filtres de recyclage CleanAir Plus

Caractéristiques principales :

- Moteur iQdrive : moteur induction à basse consommation
- 2, LED, 3W, avec température de couleur réglable
- Variateur d'intensité lumineuse softLight : les éléments d'éclairage s'allument et s'éteignent en douceur.
- Variateur d'intensité lumineuse : la luminosité produite par l'éclairage peut être réglée.
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse : 502 lux
- 2 zones d'aspiration : face avant et face inférieure
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s).

Confort d'utilisation :

- touchControl rétroéclairé
- Touches, variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Réinitialisation automatique du réglage intensif au réglage normal après 6 min.
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation

Connectivité :

- Home Connect : commandez, contrôlez et réglez les préférences de votre hotte via un smartphone ou une tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible).
- cookConnect : contrôle via la table de cuisson: active automatiquement la hotte lors de la cuisson grâce à la connexion WiFi (avec table de cuisson compatible).
- Fonction centralisée table/hotte : la hotte adapte automatiquement la vitesse du ventilateur grâce aux données de cuisson fournies en continu par la table de cuisson (avec une table de cuisson adaptée et un compte Home Connect connecté).
- Hotte entièrement automatique
- Contrôle vocal de la hotte (ex. Amazon, Google)
- Niveau de performance : choisissez entre les niveaux standards de performance ou de silence pour augmenter le taux d'extraction ou réduire le bruit du ventilateur via l'application Home Connect.
- Lumière LED avec température de lumière réglable : permet d'adapter la température de la lumière à vos besoins personnels via l'application Home Connect.
- Indicateur de saturation, fonction de réglage et de réinitialisation du filtre à graisse et du filtre à odeurs disponible via l'appli Home Connect.
- Fonction arrêt automatique après fonctionnement : disponible via l'application Home Connect

- Fonction d'intervalle : disponible via l'application Home Connect
- Home Connect : contrôle à distance
- Appareil pouvant être mis à jour (disponible avec un compte Home Connect connecté) : l'appareil est toujours actualisé avec la dernière mise à jour.

Confort de nettoyage :

- Grand angle d'ouverture de la plaque de verre avec fonction de verrouillage pour un accès facile au filtre et un nettoyage aisé.
- Surfaces faciles à nettoyer et matériaux lisses.
- filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

Performances en recyclage :

- Selon les normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode recyclage avec le kit de recyclage Clean Air plus, pour une installation sans cheminée (à la livraison) : Vitesse 1 : taux d'extraction 210 M3H ; niveau sonore 46 DB (A) re1pW Vitesse 2 : taux d'extraction 300 M3H ; niveau sonore 56 DB (A) re1pW Vitesse 3 : niveau d'extraction 427 M3H ; niveau sonore 64 DB (A) re1pW Intensive Intensive 1 : niveau d'extraction 687 M3H ; niveau sonore 76 DB (A) re1pW

Information technique et durabilité :


- Données de consommation :
- Tension: 220 - 240 V.
- Puissance de raccordement : 140 W
- Durabilité :
- Made in Germany : produit sur un site de production neutre en CO2
- Emballage respectueux de l'environnement
- Système de ventilation le plus efficace disponible sur le marché
- Fonction centralisée table/hotte pour de meilleurs résultats avec une consommation d'énergie minimale

Informations sur la configuration et l'installation :

- Dimensions de l'installation en recyclage, sans cheminée (HxLxP) : 360 mm x 590 mm x 433 mm
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m

iQ300, Variante d'encastrement de la hotte , 60 cm, Noir avec finition en verre LC67JFN60

Mesures en mm
Installation murale sans cheminée




A: Électrique

B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole

C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande


Mesures en mm
Appareil en mode circulation d'air sans conduit



La prise peut être installée sur le côté ou au-dessus de l'appareil

A: Prise uniquement en dehors de l'espace marqué

Mesures en mm



A: Épaisseur max. de la paroi arrière