


Une cuisine plus efficace et plus agréable

La plaque de cuisson à induction 300 chauffe directement la casserole, pour une réponse rapide et précise à la température et une cuisson plus agréable, plus précise et plus économe en énergie.

Bénéfices et Caractéristiques
La cuisson par induction offre un chauffage rapide, efficace et réactif.

Les plaques de cuisson à induction chauffent les casseroles directement plutôt que par l'intermédiaire d'un brûleur. Le chauffage est ainsi plus rapide et plus efficace, avec un contrôle précis et immédiat de la température.

Une finition mate pour une cuisine moderne

Son design mat et moderne s'intègre parfaitement dans les intérieurs contemporains, ajoutant une touche d'élégance discrète à votre cuisine.


Commandes par touches sensibles

Une table de cuisson qui se contrôle au doigt et à l'œil grâce aux touches sensibles. Augmentez ou diminuez la température comme bon vous semble avec les commandes individuelles et dédiées pour chaque foyer.


La fonction Booster. Fait bouillir l'eau rapidement. chauffe rapidement les casseroles

La fonction Booster fait bouillir l'eau et fait chauffer les casseroles rapidement. Elle vous permet de démarrer rapidement la cuisson et de passer plus de temps à apprécier votre repas.


Enregistrez les réglages de cuisson

La fonction Touches verrouillées de notre table de cuisson vous permet de maintenir les réglages de cuisson, même si quelqu'un appuie accidentellement sur le bandeau de commande. Vous pouvez donc essayer les débordements sans affecter la cuisson en cours.



- Plaque de cuisson Induction Série 300
- 4 foyers
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes électroniques sensibles
- 9 positions de puissance
- Foyer AVG Induction : 2200/2400W/210mm
- Foyer ARG Induction : 1400/1500W/145mm
- Foyer AVD Induction : 1400/1500W/145mm
- Foyer ARD Induction : 1700/1800W/180mm
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bords droits
- Installation facilitée Optifix™

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	4	Dimensions LxP (mm)	590x520
Table	Induction	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	48x560x490
Niveaux de puissance	9	Type de grille(s)	sans grille
Puissance électrique totale maximum (W)	6900	Cordon fourni (en m):	1.5
Diamètre des zones de cuisson plaque électrique	Ø en cm:*	Volts	220-240V/400V2N
Diamètre foyer avant gauche	21	Plaque homologuée Corse :	non
Diamètre foyer arrière gauche	14.5	Poids brut/net (kg)	9.8 / 8.6
Diamètre foyer avant droit	14.5	Dimensions emballées HxLxP (mm)	125x678x600
Diamètre foyer arrière droit	18	Pays de fabrication	Roumanie
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque électrique	en Wh/kg:*	PNC	949 492 892
Consommation foyer avant gauche	174.2	Code EAN	7333394157078
Consommation énergétique foyer arrière gauche	177.2	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Consommation énergétique foyer avant droit	177.2		
Conso éner. zone arrière droit	177.2		
Conso éner. (électrique) plaque de cuisson Wh/kg(CE plaque cuisson)*	176.5		
Couleur	Noir mat		
Design	Bords droits		
Installation plan de travail	Traditionnelle		

