



Efficace, performant et facile à charger

Les lave-vaisselle de la série AEG 5000 nettoient efficacement et finissent de sécher la vaisselle à l'air frais. Ils sont spacieux, simples à utiliser, proposent une sélection de cycles basés sur la durée et sont dotés d'un panier supérieur réglable en hauteur.

Bénéfices et Caractéristiques

Un séchage final à l'air frais

AirDry termine le séchage avec un flux d'air frais. La porte s'ouvre automatiquement à la fin du cycle, laissant entrer l'air à température ambiante dans le lave-vaisselle. Un séchage trois fois plus efficace par rapport au système de porte fermée.



Ne réfléchissez plus au programme à sélectionner. Choisissez juste la durée.

Avec l'écran TimeSelect, plus besoin de sélectionner un programme. Décidez simplement quand vous voulez que votre vaisselle soit prête et laissez le lave-vaisselle gérer le reste.




Libérez de l'espace avec le panier supérieur ajustable en hauteur

Créez plus d'espace dans la partie supérieure ou inférieure de votre lave-vaisselle en toute simplicité grâce au panier supérieur ajustable en hauteur. Saisissez le panier supérieur des deux côtés et soulevez-le ou abaissez-le d'un simple geste.



Une lumière blanche s'allume au sol pendant le cycle de lavage

Simple et efficace : LightOnFloor projette une lumière blanche au sol pendant le cycle. Elle s'éteint lorsque le lavage est terminé et que la vaisselle est prête à être rangée.



Programme spécial verres

Les picots SoftSpikes® en caoutchouc antidérapant protègent et maintiennent les verres et les tasses en place pour réduire les risques de rayures ou d'éclats. Ils peuvent aussi être repositionnés au besoin.



- Série 5000 AirDry
- Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- Grand écran LCD tactile
- Moteur inverter
- Options: ExtraPower
- Départ différé : 3/6/9h
- Lumière au sol
- 6 programmes, 3 températures
- Consommation en eau par cycle: 9.9 litres
- Voyants sel et rinçage
- Auto Off : 10 mn après la fin du cycle le lave-vaisselle s'éteint
- Capteur d'eau
- QuickLift : panier supérieur ajustable
- Panier supérieur: 2 rangées de picots fixes, 2 SoftSpikes®
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

Spécifications techniques

Nombre de couverts	13	Fréquence (Hz)	50
Classe énergétique	C	Volts	220-240
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	74	Longueur du câble (m)	1.5
Conso.énergétique / cycle (kWh)	0.735	Tuyau d'eau / vidange (cm)	150/150
Consommation d'eau par cycle (L)	9.9	Pays de fabrication	Pologne
Efficacité de séchage E20	1.061	PNC	911 571 102
Durée du programme ECO (h)	4:00	Code EAN	7333394135441
Programmes	90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Rinçage		
Niveau sonore (dB)	44		
Taille (cm) / Installation	60 / Tout Intégrable		
Indice de performance de nettoyage	1.121		
Type d'installation de la porte d'habillage:	Charnières renforcées (poids de la porte jusqu'à 10 Kg)		
Possibilité d'installation en hauteur	Oui		
Type de séchage	Technologie AirDry		
Dimensions HxLxP (mm)	818x596x550		
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 550		
Dimensions emballées HxLxP (mm)	864x635x680		
Poids brut/net (kg)	35 / 33		
Ampérage (A)	10		

