



Economisez de l'espace sans compromis sur la conservation de vos aliments.

Profitez d'un agencement plus libre dans votre cuisine, en installant votre congélateur SpaceSmart Combo en dessous de la plaque de cuisson.

Bénéfices et Caractéristiques

SpaceSmart Combo : aliments conservés et de l'espace libéré

Vous pourrez agencer librement votre cuisine, avec le SpaceSmart Combo, le premier congélateur qui se glisse au dessous de votre plaque de cuisson.



- Congélateur intégrable
- Niche d'encastrement : 820 mm
- Froid statique
- 3 tiroirs transparent(s)
- Plateau de congélation
- Fonction super congélation
- Alarmes sonore et visuelle de température
- Fonction Frostmatic pour une congélation rapide
- Dégivrage manuel
- Porte reversible

Un rangement sans effort avec OptiSpace

Cet innovant congélateur avec OptiSpace offre plein d'options de conservation et beaucoup d'espace entre les clayettes. Les bacs de congélation peuvent être tous facilement retirés et réinsérés, pour un rangement pratique et sans effort.

Gérez les fonctions de conservation et la température de votre congélateur grâce aux commandes électroniques

Les commandes électroniques vous permettent de modifier précisément la température de votre congélateur, ainsi que d'autres options de conservation. Le congélateur vous renvoie immédiatement sur l'écran digital les réglages choisis.



Des aliments parfaitement frais avec Frostmatic

La fonction Frostmatic active la puissance de congélation maximale, de sorte que vos produits frais gèlent aussi rapidement que possible. Le congélateur revient ensuite à son réglage initial.

Spécifications techniques

Catégorie	8. Congélateur armoire	Longueur du câble (m)	2.4
Nouvelle classe énergétique	E	Pays de fabrication	Hongrie
Consommation électrique (en kWh/an)*	176	PNC	933 027 104
Volume net compartiment **** (L)	95	Code EAN	7333394025575
Compartiment sans givre	-		
Pouvoir de congélation (en kg/24h)	7.1		
Autonomie de la réserve de froid (h)	13.5		
Classe climatique	SN-N-ST-T		
Niveau sonore (dB)	40		
Type d'installation	Pantographe		
Couleur	Blanc		
Hauteur d'encastrement (mm)	820		
Largeur d'encastrement (mm)	600		
Profondeur d'encastrement (mm)	550		
Hauteur (mm)	819		
Largeur (mm)	596		
Profondeur (mm)	547		
Hauteur appareil emballé (mm)	870		
Largeur appareil emballé (mm)	630		
Profondeur appareil emballé (mm)	620		
Poids appareil brut (Kg)	36.51		
Poids appareil net (Kg)	35.25		
Volts	230-240		

