


Série 6, Table gaz, 60 cm, Inox PCC6A5I90



La table gaz permet un contrôle précis de la flamme et un nettoyage facile grâce aux boutons métalliques amovibles et aux supports de casseroles en fonte adaptés au lave-vaisselle.

HEZ298105 Simmer plate
HEZ298107 support pour WOK
HEZ298114 Support des petites casseroles
HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL
HEZ9SE040 BATTERIE CUISINE 4 PCS
HEZ9SE060 BATTERIE CUISINE 6 PCS

Appellation produit/famille: Table à interrup. foyers gaz
Type d'installation: Encastrable
Type de table: Gaz
Nombre de foyers: 3
Niche d'encastrement: 45 x 560-560 x 480-490 mm
Largeur appareil: 582 mm
Dimensions appareil H x L x P: 51.5x582x520 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP): 141 x 651 x 578 mm
Poids net: 10.4 kg
Poids brut: 11.5 kg
Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
Emplacement du bandeau de commande: Devant de la table
Matériau de la surface: Acier inox
Couleur de la surface: Inox
Longueur du cordon électrique: 100.0 cm
Code EAN: 4242005495948
Puissance maxi gaz: 8000 W
Intensité: 3 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz



Série 6, Table gaz, 60 cm, Inox PCC6A5I90

La table gaz permet un contrôle précis de la flamme et un nettoyage facile grâce aux boutons métalliques amovibles et aux supports de casseroles en fonte adaptés au lave-vaisselle.

Design

- Surface inox
- Supports fonte
- Boutons de commande métalliques

Confort d'utilisation

- Technologie FlameSelect : ajustez précisément la flamme avec neuf niveaux prédéfinis et reproductibles.
- Boutons ergonomiques, avant : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme.

Brûleurs et puissance

- 3 brûleurs
- Gauche : Wok jusqu'à 4 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)

Nettoyage

- détachables pour faciliter le nettoyage entre les boutons.
- Supports de casseroles compatibles au lave-vaisselle pour un nettoyage facile.

Sécurité

- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme.

Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour : gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
- gaz nat H/E 20mbar, E+ 20/25mbar gaz nat H 25 mbar (HU) gaz naturel L 25 mbar (NL) gaz liquide G30,31 28-30/37mbar gaz liquide G30 37 mbar (PL) gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51.5 x 582 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 20 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 8 kW

