



Jusqu'à 95 % de vitamines préservées après 11 jours*

Le réfrigérateur-congélateur GreenZone Série 7000 comporte un tiroir spécial qui permet de garder l'humidité à un taux idéal. Il permet de conserver jusqu'à 95 % des vitamines pendant 11 jours en protégeant vos produits frais avec un taux d'humidité adapté.*

*Taux de conservation des vitamines basé sur un test externe sur la conservation de la vitamine C dans des myrtilles après 11 jours dans le bac GreenZone.

Bénéfices et Caractéristiques



Jusqu'à 95% de vitamines préservées grâce à la technologie GreenZone.

Le tiroir GreenZone élimine l'excès d'humidité tout en préservant la bonne quantité d'humidité pour vos légumes. Il préserve jusqu'à 95% des vitamines après 11 jours, en protégeant les produits avec la bonne quantité d'humidité.

*Taux de conservation des vitamines basé sur un test externe sur la rétention de la vitamine C dans les myrtilles après 11 jours dans le compartiment GreenZone.



L'innovation grâce à la circularité. Un réfrigérateur congélateur unique en plastique

Une nouvelle ère de réfrigération est née. Un réfrigérateur congélateur unique avec son revêtement intérieur composé à 70 % de plastique recyclé*. Le plastique des réfrigérateurs mis au rebut est utilisé pour en fabriquer de nouveaux, permettant de réduire les déchets grâce à la

*Doublure intérieure rHIPS fabriquée avec jusqu'à 70 % de plastique recyclé, ce qui représente 13 % du plastique total du réfrigérateur.

TwinTech® No Frost - garde les aliments frais et hydratés.

Avec TwinTech® No Frost, vous n'avez jamais à décongeler le congélateur. Son double système de refroidissement maintient les aliments 60% plus hydratés que les réfrigérateurs équipés d'un seul évaporateur. En n'utilisant pas d'air sec dans le congélateur, il protège les aliments



Des températures stables avec MultiFlow

MultiFlow protège la qualité des aliments en maintenant une température et une humidité stables dans tout le réfrigérateur. Plusieurs réseaux de ventilation permettent une circulation active de l'air froid dans chaque recoin.

Tranquillité d'esprit pendant dix ans

La garantie de dix ans sur les compresseurs apporte une tranquillité d'esprit absolue. La garantie comprend le travail, le transport, le retrait du gaz et nouveau remplissage, l'entretien général et les coûts de service.



- Série 7000
- Réfrigérateur combiné Encastrable
- Réfrigérateur Combiné Encastrable
- Niche d'encastrement : 1780 mm
- Colonne Multiflow : circulation optimale de l'air pour une température constante et des saveurs préservées
- Technologie Twintech / Multiflow (réfrigérateur)
- Réfrigérateur : Froid brassé
- Congélateur : Froid No Frost
- Eclairage intérieur
- Compartiment crèmerie : 1
- Support(s) à oeufs : 2 pour 6 oeufs
- 1 balconnet
- 1 balconnet porte-bouteilles transparent
- 4 clayettes, bordure en plastique blanc
- 1 clayette porte-bouteilles
- Bac(s) à légumes avec contrôle d'humidité
- Fonction Coolmatic pour la réfrigération rapide des denrées fraîches
- Dégivrage automatique du réfrigérateur
- Alarmes sonore/visuelle de température
- Alarmes sonore/visuelle de porte ouverte
- Sécurité enfants
- Fonction Coolmatic pour une réfrigération rapide
- Congélateur : 3 tiroirs plastique transparent
- Fonction Frostmatic pour une congélation rapide
- Dégivrage automatique du congélateur

Spécifications techniques

Catégorie	7. Réfrigérateur-congélateur	Volts	220-240
Nouvelle classe énergétique	E	Longueur du câble (m)	2.4
Consommation électrique (en kWh/an)*	217	Pays de fabrication	Italie
Volume net réfrigérateur (L)	182	PNC	925 553 056
Volume net compartiment **** (L)	62	Code EAN	7333394080789
Volume net total (L)	245		
Compartiment(s) sans givre	Réfrigérateur / Congélateur		
Pouvoir de congélation (en kg/24h)	7		
Autonomie de la réserve de froid (h)	11.5		
Classe climatique	SN-N-ST-T		
Niveau sonore (dB)	35		
Type d'installation	Pantographe		
Couleur	Blanc		
Hauteur (mm)	1769		
Largeur (mm)	557		
Profondeur (mm)	549		
Hauteur d'encastrement (mm)	1780		
Largeur d'encastrement (mm)	560		
Profondeur d'encastrement (mm)	550		
Hauteur appareil emballé (mm)	1850		
Largeur appareil emballé (mm)	605		
Profondeur appareil emballé (mm)	600		
Poids brut/net (kg)	67 / 65		

