




Une flexibilité pour tous les usages

Avec la plaque induction série 6000 FlexiBridge®, vous pouvez personnaliser votre propre zone de cuisson, en combinant et en contrôlant jusqu'à 4 foyers. C'est idéal pour les grands ou volumineux ustensiles, ou pour la cuisson de nombreux plats en même temps nécessitant une grande surface

Bénéfices et Caractéristiques



FlexiBridge® s'adapte aux différentes tailles de plat

La fonction FlexiBridge® vous permet de personnaliser votre propre zone de cuisson, en combinant et en contrôlant jusqu'à 4 zones de différentes manières. Elle est idéale pour les grands ustensiles ou bien volumineux, ou lorsque vous devez cuire de nombreux plats en même temps.



Des changements de réglages plus fluides et plus rapides avec PowerSlide

De l'ébullition au mijotage en passant par le maintien au chaud : lorsque vous avez besoin de changements rapides et répétés de température pour créer un plat, utilisez PowerSlide. Faites simplement glisser votre casserole d'un feu à l'autre, sans vous arrêter pour ajuster la température pendant la

- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 3 foyers
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles par touches sensibles
- Fonction PowerSlide (Mode Chef)
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/220mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200W/220mm
- Foyer AVD double zone, Induction : 1800/2800/3500/3700W/180/280mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Table de cuisson à bords biseautés
- Installation Optifix™
- Power Management: connection possible en 16, 20 ou 32 A



Hob2Hood® ajuste la vitesse du ventilateur en fonction de la plaque de cuisson.

Grâce à la connexion Hob2Hood®, la vitesse d'aspiration de la hotte s'ajuste automatiquement en fonction des changements de températures que vous effectuez sur votre plaque. Vous bénéficierez d'une extraction optimale selon la puissance sélectionnée sur la plaque de cuisson.

PowerBoost, la fonction idéale pour porter à ébullition très rapidement

Plus besoin d'attendre pour bouillir vos casseroles, la fonction PowerBoost vous fournit une puissance de chauffe instantanée. Activez la fonction PowerBoost pour porter votre eau à ébullition en un temps record.

Minuterie individuelle pour chaque zone de cuisson.

Lorsqu'une zone de cuisson est en cours d'utilisation, l'écran tactile permet d'accéder rapidement et facilement à sa minuterie. Parce que chaque plat est minuté individuellement, vous avez un contrôle absolu sur toutes les cuissons.

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	3	Pays de fabrication	Allemagne
Nombre de zone(s) modulable(s)	1	PNC	949 598 176
Technologie de chauffe de la plaque	Induction	Code EAN	7333394043272
Diamètre des zones de cuisson plaque électrique	Ø en cm:*	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Zone Modulable Gauche (L x l)	45.8x21.4		
Diamètre foyer avant droit	28		
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque électrique	en Wh/kg:*		
Consommation énergétique foyer avant droit	196.6		
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)*	192.4		
Couleur	Noir		
Dimensions LxP (mm)	590x520		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x560x490		
Cordon fourni (en m):	1.5		
Puissance électrique totale maximum (W)	7350		
Volts	220-240/400V2N		
Poids brut/net (kg)	12.8 / 11.8		
Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x678x600		

