



Maîtrisez l'ébullition de l'eau grâce à SenseBoil

La table de cuisson à induction série 7000 SenseBoil® détecte l'ébullition de l'eau et réduit automatiquement la température au niveau de frémissement. Vous pouvez donc vous concentrer sur les saveurs de vos plats.

Bénéfices et Caractéristiques

Avec SenseBoil, maîtrisez la température d'ébullition de l'eau

Le capteur d'ébullition détecte la formation des bulles et ajuste automatiquement les paramètres de température, ramenant l'eau à un frémissement contrôlé. Plus besoin de surveiller l'eau. Un gain de temps et d'énergie.



Hob2Hood® ajuste la vitesse du ventilateur en fonction de la plaque de cuisson.

Grâce à la connexion Hob2Hood®, la vitesse d'aspiration de la hotte s'ajuste automatiquement en fonction des changements de températures que vous effectuez sur votre plaque. Vous bénéficierez d'une extraction optimale selon la puissance sélectionnée sur la plaque de cuisson.



Contrôle individuel par zone de cuisson pour une flexibilité totale

Profitez d'une flexibilité totale lors de la cuisson de votre plat préféré. Les commandes par zone individuelle permettent de contrôler intuitivement votre plaque de cuisson. Augmentez la puissance lorsque c'est nécessaire, réglez des minuteries individuelles et bien plus encore.

PowerBoost, la fonction idéale pour porter à ébullition très rapidement

Plus besoin d'attendre pour bouillir vos casseroles, la fonction PowerBoost vous fournit une puissance de chauffe instantanée. Activez la fonction PowerBoost pour porter votre eau à ébullition en un temps record.

Grâce aux minuteurs, gérez à la perfection vos cuissons

Grâce au minuteur dédié à chaque foyer, suivez facilement la cuisson de vos préparations. Il vous offre un rappel précis de votre temps de cuisson et arrête celle-ci au moment souhaité.

- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 3 foyers
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Indicateur de mise en marche par LED
- Commandes individuelles par touches sensibles
- Fonction SenseBoil®
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer AVD Induction : 1800/2800/3500/3700W/180/280mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Table de cuisson à bords biseautés
- Installation Optifix™
- Power Management: connection possible en 16, 20 ou 32 A

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	3	Puissance électrique totale maximum (W)	7350
Nombre de zone(s) modulable(s)	1	Volts	220-240/400V2N
Technologie de chauffe de la plaque	Induction	Poids brut/net (kg)	12.4 / 11.3
Diamètre des zones de cuisson plaque électrique	Ø en cm.*	Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x678x600
Diamètre foyer avant gauche	21	Pays de fabrication	Allemagne
Diamètre foyer arrière gauche	21	PNC	949 598 174
Diamètre foyer avant droit	28	Code EAN	7333394043258
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque électrique	en Wh/kg.*	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Consommation foyer avant gauche	193.1		
Consommation énergétique foyer arrière gauche	181.5		
Consommation énergétique foyer avant droit	192.1		
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)*	188.9		
Couleur	Noir		
Dimensions LxP (mm)	590x520		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x560x490		
Cordon fourni (en m):	1.5		

