



5000 Induction avec Hob2Hood® : Gestion automatique de la hotte par la plaque

Plaque de cuisson et hotte connectées : AEG 5000 induction avec Hob2Hood®. La puissance de la hotte est automatiquement optimisée en fonction de la chaleur de la table de cuisson. Extraction puissante pour saisir, extraction plus silencieuse pour mijoter. Sans lever le petit doigt.

Bénéfices et Caractéristiques

Chauffage de précision pour des résultats impeccables

Les commandes tactiles de nos plaques de cuisson à induction vous permettent de passer immédiatement de l'état froid à l'état chaud, et inversement. Vous pouvez donc effectuer des changements précis et obtenir des résultats parfaitement délicieux. La précision est également



Hob2Hood® ajuste la vitesse du ventilateur en fonction de la plaque de cuisson.

Grâce à la connexion Hob2Hood®, la vitesse d'aspiration de la hotte s'ajuste automatiquement en fonction des changements de températures que vous effectuez sur votre plaque. Vous bénéficierez d'une extraction optimale selon la puissance sélectionnée sur la plaque de cuisson.



Accès instantané et réglages précis grâce aux commandes tactiles individuelles

Grâce à l'interface Individual Touch Controls, vous pouvez contrôler chaque zone individuellement. Il vous suffit de placer votre casserole ou votre poêle sur la plaque de cuisson et de contrôler la zone de chaleur à l'aide des boutons plus ou moins. Pour des résultats délicieux à chaque fois que



PowerBoost, la fonction idéale pour porter à ébullition très rapidement

Plus besoin d'attendre pour bouillir vos casseroles, la fonction PowerBoost vous fournit une puissance de chauffe instantanée. Activez la fonction PowerBoost pour porter votre eau à ébullition en un temps record.

Grâce aux minuteurs, gérez à la perfection vos cuissons

Grâce au minuteur dédié à chaque foyer, suivez facilement la cuisson de vos préparations. Il vous offre un rappel précis de votre temps de cuisson et arrête celle-ci au moment souhaité.



- 3 foyers
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bande de commandes Frontal
- Commandes individuelles par touches sensibles
- Foyer AVG Induction : 2300/3700W/210mm
- Foyer ARG Induction : 1400/2500W/145mm
- Foyer AVD Induction : 1800/2800/3500/3700W/180/280mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Table de cuisson à bords biseautés
- Installation facilitée Optifix™
- Power Management: connection possible en 16, 20 ou 32 A

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	3
Technologie de chauffe de la plaque	Induction
Diamètre des zones de cuisson plaque électrique	Ø en cm:*
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque électrique	en Wh/kg:*
Couleur	Noir
Dimensions LxP (mm)	590x520
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	0x590x490
Type de grille(s)	sans grille
Cordon fourni (en m):	1.5
Puissance électrique totale maximum (W)	7200
Volts	220-240V/400V2N
Poids brut/net (kg)	12.71 / 10.88
Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x678x600
Pays de fabrication	Roumanie
PNC	949 493 048
Code EAN	7333394103150
* Conformément au règlement	EU 66/2014

