



SPÉCIFICATIONS / RÉFÉRENCES TYW8000P

Référence : TYW8000P

Force de traction nominale : 8 000 lb (3 630 kg) en simple ligne

Moteur : moteur à courant continu 12 V CC 5,0 CV série

Télécommande : Interrupteur à distance, câble de 3,7 m (12 pi).

Télécommande sans fil incluse

Train d'engrenages : Planétaire à 3 étages.

Rapport de transmission : 216:1

Embrayage (à roue libre) : Couronne dentée rotative

Frein : Frein automatique à pleine charge installé dans le socle du moteur

Diamètre/Longueur du tambour : 2,5"/5,3" (64 mm/135 mm)

Câble métallique : 8,5 mm x 16 m

Guide-câble : Rouleau

Batterie recommandée : 650 CCA minimum pour le treuillage

Entraxe des boulons de fixation : 6,5" x 4,5" (164 mm x 114,3 mm)

Dimensions du treuil (L x l x H) : 17,3" x 6,3" x 7,1" (439 x 160 x 180 mm)

Dimensions de l'emballage (L x l x H) : 19,7" x 11,2" x 12,6" (500 x 285 x 320 mm)

Poids à l'expédition : 28 kg (62 lbs)

Spécifications de performance 12 V CC (première couche du tambour)

Tirer sur la ligne	Vitesse de la ligne	Moteur	Tirer par couche
Livres (kg)	FT./min(M/min.)	Actuel	couche/Lbs(Kgs.)
0	28,5 (8,7)	60 ampères	1/8000 (3630)
2000 (910)	11,5 (3,5)	150 ampères	2/6700(3040)
4000 (1810)	9,2 (2,8)	190 ampères	3/5600 (2540)
6000 (2720)	7,9 (2,4)	240 ampères	4/4700 (2135)
8000 (3630)	6,6 (2,0)	280 ampères	

