

NHP EAU FROIDE – MC 4M-140/620

ALTO

works for you

CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES


Référence 107146395



Pression de service	140 bars
Débit d'eau (maxi)	620 l/h
Hauteur d'aspiration	0,5 / 1 m (non amorcé/amorcé)
Calibre de buse HP	25035
Puissance	2,9 kW MONO 230 V / 50 Hz / 12,5 Ampères
Rotation Moteur/Pompe	1450 tr/min
Type de pompe	AXIALE en LAITON - 3 pistons céramique
Marche / Arrêt	Automatique (pressostat)
Niveau sonore	86 dB(A)
Longueur câble/flexible	5 / 10 m
Dimensions (L x l x H - cm)	38 x 38 x 101
Poids	39 kg

ACCESSOIRES de série

- Pistolet ERGO 2000 à couplage rapide des accessoires.
- 10 m de flexible HP (armé 1 tresse métal – DN 6) avec raccord rapide
- Lance à couplage rapide « Universal Plus » (L 94 cm) à pression fixe munie d'une buse HP « MEG »
- Pas de fonction détergent (canon à mousse en option)



Raccorder sur un réseau conforme:
Mini 16 A / Rallonge 20 m maxi
en 2,5 mm²

NHP EAU FROIDE – MC 4M-140/620

ALTO

works for you

■ Spécificités / Points Forts



Poignée ergonomique avec double rangement de lance

Supports de flexible et de pistolet intégrés

Crochet amovible pour un retrait rapide du câble

Grandes Roues à bandage caoutchouc

Niveau d'huile visible

Moteur asynchrone 1450 tr/min refroidi par air avec protection thermique



ErgoSystem
Ergonomie



Lance INOX de série

Pistolet ERGO 2000 avec 1 lance : « Universal Plus » (Pression fixe)
Raccord tournant et couplage rapide accessoires.

Lance UNIVERSAL droite à pression fixe

Bouton MARCHÉ / ARRÊT

Capot à ouverture facile en 5 secondes

Pas d'injecteur détergent interne : jusqu'à +37% de pression à la buse

Pompe axiale en laiton : 3 Pistons céramique + valve « easy start » pour un démarrage aisé sur monophasé

Marche / Arrêt AUTOMATIQUE

