

INJECTEUR EXTRACTEUR – TW 300 CAR

ALTO
works for you



CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES

Référence	303000006
Débit d'air	2400 l/min
Dépression	190 mbars
Puissance	1000 W
Alimentation	230 V / 50-60 Hz
Cuve	8 litres
Bac à produit	8 litres
Pression d'injection	2 bars
Débit d'injection	2 l/min
Niveau sonore	74 dBa
Câble électrique	7,5 m
Dimensions (L x l x H - cm)	39 x 39 x 52
Poids	9,5 kg

ACCESSOIRES de série

- Flexible d'aspiration 3 m D32.
- Flexible d'injection 3 m.
- Buse capitonage 80 mm
- Réservoir de détergent amovible 8 litres



INJECTEUR EXTRACTEUR – TW 300 CAR

ALTO
works for you

■ Spécificités / Points Forts

Moteurs By-Pass à refroidissement indépendant

Bulle transparente pour une vision optimale du niveau d'eau sale



Réservoir de détergent de 8 litres

Flexible D32 x 3 m à mémoire de forme

Embouchure fauteuil de série

Cuve de récupération d'eau sale amovible de 8 litres

*Détergent recommandé :
ALTO Top Wash*



INJECTEUR EXTRACTEUR – TW 300 CAR

ALTO
works for you

■ AVANTAGES / BENEFICES

Avantages

Cuve polypropylène & roues multidirectionnelles

Embouchure fauteuil de série

Pompe d'injection 2 bars

Turbine 1000 W By-Pass à refroidissement indépendant

Cuve d'eau sale amovible

Flexible de 3 m D32 à mémoire de forme avec tuyau d'injection intégré

Roulette multidirectionnelles



Bénéfices

Mobile et très résistant aux chocs et à la corrosion.

Appareil **spécial automobile**

Efficacité de lavage très élevée

Puissance d'aspiration **élevé**

Vidange **aisée**

Grande résistance à l'usure et rayon d'action important

Excellente **maniabilité**